

## 461BS

## SURGANTS ÉLECTRICIENS

Nos surgants assurent la protection mécanique des gants isolants de classe OO et O.

## MONTAGE

Coupe américaine avec pouce palmé

## MATIÈRE

Flanc de bovin siliconé Cognac pleine fleur

## POIGNET

Manchette croûte 10 cm + velcro de maintien sur le dos

## COUTURES

Fil polyamide

## LONGUEUR TOTALE

30 cm (T10)

TAILLES  
De 9 à 13



## EPI : CATÉGORIE II CE

EN 388 : 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance à l'abrasion</li> <li>Résistance à la coupe/tranche (Coupure test-§6.2 de la norme)</li> <li>Résistance à la déchirure</li> <li>Résistance à la perforation</li> <li>Résistance à la coupe/tranche (selon TDM ISO13997-§6.3 de la norme)</li> </ul> <p>(X = Non testé)</p>	2/4 1/5 3/4 2/4 X
2.1.3.2.X		

EN ISO 21420:2020 Dextérité

## 2/4

1/5

3/4

2/4

X

5

## LES POINTS FORTS

## SOUPLESSE &amp; PROTECTION

La souplesse de la fleur de bovin épouse parfaitement le gant isolant pour maintenir une excellente dextérité.



Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.  
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.



Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY  
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • contact@peauceros.fr

FABRICATION  
FRANÇAISE

[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)