

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS®

355BHK



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES ET LA MANIPULATION D'OBJET COUPANTS**.

- Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge Beige.
- Coupe américaine avec pouce palmé et index d'une seule pièce
- Doublure Aramide dans la paume, intérieur des doigts, pouce et index.



Tailles : 6 à 12

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES



EN388:2016+A1:2018



2233X

X = Non-testé

Abrasion : **2/4**

Coupure par tranchage : **2/5** (Coupure test—§6.2 de la norme)

Déchirure : **3/4**

Perforation : **3/4**

Coupure par tranchage : **X** (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.

**EN420:2003
+A1:2009**

Dextérité 5/5

Pénétration à l'eau :
temps de pénétration
180 min, niveau = 4

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants ne peuvent pas être lavés.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.
- Les performances de conception ne peuvent être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'elles sont stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ..)
- Avant utilisation vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans le gant ou de couture coupées.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitués d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C, de produits chimiques et de pièces grasse ou huileuses.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN420:2003+A1:2009 et EN 388:2016+A1:2018. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles au Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité et la protection.



Gants certifiés par CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69637 Lyon
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

La déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr