

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS

314BHFM



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES**.

Usages : Ces gants ont été conçus pour les personnes utilisant des sécateurs électriques et pneumatique.

GANT COQUÉ :

- Paume en bande de bovin pleine fleur hydrofuge retournée côté chair, dos en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- COQUILLES DE PROTECTION EN ALUMINIUM A L'EXTREMITE DE CHAQUE DOIGTS (Main droite)
- Renforts entre le pouce et l'index et sur l'intérieur des doigts sauf pouce, au niveau des coquilles (renforts invisibles)
- Main entièrement doublée en polaire 100% polyester avec membrane imper-respirante.
- Elastique de serrage sur le dos.

GANT NON COQUÉ :

- Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.

LES DEUX GANTS :

- Coupe américaine, avec pouce palmé.
- Ajoutage sur le dos à la double aiguilles.
- Manchette élastique munie d'un protège artère.



Tailles : 6 à 12

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

EN388:2016+A1:2018



2122X

X = Non-testé

Abrasion :

2/4

Coupe par tranchage :

1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)

Déchirure :

2/4

Perforation :

2/4

Coupe par tranchage :

X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6^{ème} position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.



EN 420:2003+A1:2009

Dextérité 5/5

Pénétration à l'eau : temps de pénétration 180 min, niveau = 4

Main coquée niveaux donnés à titre INDICATIF !

Dextérité 0/5

EN388:2016+A1:2018



2144X

Abrasion :

2/4

Coupe par tranchage :

1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)

Déchirure :

4/4

Perforation :

4/4

Coupe par tranchage :

X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

La résistance des coquilles à l'écrasement a été testée par CTC selon leur méthode interne.

Le résultat est un écrasement de 2mm pour une force de 10KN.



Gant certifiés par CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

La déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS

314BHFM



Précaution d'emploi :

Pour assurer une protection optimum le gant doit être bien ajusté à la main. Nous conseillons d'essayer le gant avant achat.

Tout gant ayant été soumis à un écrasement ou une coupure, de la coquille, doit être remplacé.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitués d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C, de produits chimiques et de pièces grasse ou huileuses.

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN420:2003+A1:2009 et EN388:2016+A1:2018. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles aux Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité et la protection.



Gant certifiés par CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

La déclaration UE de conformité est disponible
sur notre site internet.