

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS®

311BHFM



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES** et **THERMIQUES**.

- Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- Entièrement doublé molleton coton.
- Coupe américaine avec pouce palmé, index d'une seule pièce
- Ajoutage sur le dos à la double aiguille.
- Bord-côte élastique munie d'un protège-artère assurant le serrage et la protection du poignet.

Tailles : 6 à 12



PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

EN 388:2016+A1:2018



X = Non-testé

Abrasion :

2/4

Coupe par tranchage :

1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)

Déchirure :

2/4

Perforation :

2/4

Coupe par tranchage :

X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6^e position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.



EN 511:2006



X2X

Froid convectif:

X/4

Froid de contact :

2/4

Imperméabilité :

X

Le gant mouillé peut perdre ses propriétés isolantes.

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants ne sont pas lavables.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.
- Les performances de conception ne peuvent pas être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'elles sont stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, éclairage).

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnés dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitué d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

Vérifier que le gant ne présente pas de trous, de fissures, de déchirures, de changement de couleur..., et jeter tout gant présentant de tels défauts.

Ce gant offre une protection pour un temps de contact limité avec des produits froids.

Les niveaux de performance et de protection ne s'appliquent qu'au gant assemblé.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un laboratoire notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes ENISO21420:2020, EN388:2016+A1:2018 et EN511:2006. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles au Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité et la protection.



Gants certifiés par CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

La déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet.

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

www.peauceros.fr