

# NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS®

360BHBE



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES**.

- Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige.
- Coupe Américaine avec pouce palmé.
- Index d'une seule pièce. Ajoutage sur le dos effectué à la double aiguille.
- Manchette en toile de coton épaisse, terminée par un poignet élastique assurant le maintien sur l'avant bras.
- Longueur totale : environ 42 cm (T10)




Tailles : 5 à 12

## PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES



EN 388:2016



Abrasion :	2/4
Coupe par tranchage :	1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
Déchirure :	2/4
Perforation :	2/4
Coupe par tranchage :	X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

2122X

Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.

EN 420

Dextérité 5/5

Pénétration à l'eau : temps de pénétration, dans le cuir de la main, 180 min, niveau = 4

## ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants peuvent être lavés à l'eau légèrement savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.
- Les performances de conception ne peuvent être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'elles sont stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, éclairage)."

*! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.*

*Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.*

*Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.*

*Pour les gants constitués d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.*

*Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C, de produits chimiques et de pièces grasse ou huileuses.*

## MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles au Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité et la protection.



Gants certifiés par CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69637 Lyon  
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

*La déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet.*

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr  
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)