

NOTICE D'INFORMATIONS

PEAUCÉROS®

461BS



Ces gants ont été conçus pour protéger des risques **MÉCANIQUES**.

- Surgants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur siliconée couleur cognac.
- Coupe américaine avec pouce palmé.
- Velcro de maintien sur le dos.
- Manchette en croûte de cuir de 10 cm de long, assurant la protection d'une partie de l'avant bras.



Tailles : 9 à 13

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PERFORMANCES

EN388:2016+A1:2018



2132X

Abrasion : 2/4

Coupe par tranchage : 1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)

Déchirure : 3/4

Perforation : 2/4

Coupe par tranchage : X (selon TDM EN ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6^e position : si présent signifie que la protection contre l'impact est revenue et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas contre l'impact.



Vérifications avant usage sur main et manchette:

- Absence de trou sur le cuir
- Couture en bon état (pas de fils apparent, coupé...)
- Bon fonctionnement du velcro

ENTRETIEN ET CONDITIONNEMENT

- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
- En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
- Ces gants ne peuvent pas être lavés.
- Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d'affecter de façon significative l'hygiène ou la santé des utilisateurs.
- Les performances de conception ne peuvent être affectées de manière significative par le vieillissement lorsqu'elles sont stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propriété,..)
- Avant utilisation vérifier qu'il n'y a pas de trou dans le gant ou de couture coupées.

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement.

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne sont pas garanties.

Pour les gants constitués d'au moins deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C, de produits chimiques et de pièces grasse ou huileuses.

MARQUAGE CE

Ce type de gants a fait l'objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, sur la base des normes Européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles au Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité et la protection.



Gant certifiés par CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon.
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.

La déclaration UE de conformité est disponible
sur notre site internet.